

● Micro Surge Filter(MSF) 선정의 표 With VVVF (인버터)

* MSF 는 VVVF(인버터)와 LOAD(모터)간 선로 거리 100M 이내 적용 가능 품.
* 선로 거리 100M 이상일 경우 SWF 고려 필요.

인버터 정격		MSF
전압	인버터 용량(kW)	적용 모델명
3P-220V	0.75	WYMSF2-0.75S
	1.5	WYMSF2-1.5S
	2.2	WYMSF2-2.2S
	3.7	WYMSF2-3.7S
	5.5	WYMSF2-5.5S
	7.5	WYMSF2-7.5S
	11	WYMSF2-11S
	15	WYMSF2-15S
	18.5	WYMSF2-18.5S
	22	WYMSF2-22S
	30	WYMSF2-30S
	37	WYMSF2-37S
	45	WYMSF2-45S
	55	WYMSF2-55S
	75	WYMSF2-75S

* MSF 는 VVVF(인버터)와 LOAD(모터)간 선로 거리 100M 이내 적용 가능 품.
* 선로 거리 100M 이상일 경우 SWF 고려 필요.

인버터 정격		MSF
전압	인버터 용량(kW)	적용 모델명
3P-400V	0.75	WYMSF4-0.75S
	1.5	WYMSF4-1.5S
	2.2	WYMSF4-2.2S
	3.7	WYMSF4-3.7S
	5.5	WYMSF4-5.5S
	7.5	WYMSF4-7.5S
	11	WYMSF4-11S
	15	WYMSF4-15S
	18.5	WYMSF4-18.5S
	22	WYMSF4-22S
	30	WYMSF4-30S
	37	WYMSF4-37S
	45	WYMSF4-45S
	55	WYMSF4-55S
	75	WYMSF4-75S
	90	WYMSF4-90S
	110	WYMSF4-110S
	132	WYMSF4-132S
	160	WYMSF4-160S
	185	WYMSF4-185S
220	WYMSF4-220S	
280	WYMSF4-280S	
315	WYMSF4-315S	
375	WYMSF4-375S	