



● Specifications

Input voltage : AC220V
 Output voltage : AC220V
 Frequency : 50/60 Hz
 Capacity : 300VA~30kVA
 Insulation resistance: 100M.Ω이상 / DC500V
 Dielectric withstand: AC3000V / 1min
 Oper. temperature: 0~50℃
 Oper. humidity : 30~95%

● 3kVA~30kVA Case Type


MODEL	KVA	DIMENSIONS (mm)			WEIGHT (kg)
		W	H	D	
WYNC22C-3KT	3	300	260	620	30
WYNC22C-5KT	5	300	260	620	54
WYNC22C-7.5KT	7.5	380	420	600	60
WYNC22C-10KT	10	580	400	720	75
WYNC22C-20KT	20	500	500	700	88
WYNC22C-30KT	30	500	500	700	110

※ 기타 : 주문에 의함. (Option)

● 제품 주요 용도(Major applications)

- 반도체 제조 장비의 전원 공급용
- 정밀 계측기의 전원 공급용
- 의료기, 철도, 전산센터등의 주전원 공급용
- 교통망 신호 제어등의 전원 Line
- 노이즈 발생이 심한 전원 Line
- MICOM 제어기기, PLC, OA, FA 기기의 전원 공급용
- Supply power to the semiconductor manufacturing equipment.
- Supply power to precision meters
- Supply main power to medical devices, railroads and computer centers.
- Power supply line for transportation network signal control.
- Power supply line producing high level of noise.
- Supply power to Micom controls and PLC, OA and FA equipment.

● Connection Diagram



● Dimension

