

REACTOR



고압 모터기동용 리액터 3.3~6.6kV Motor Starting Reactor

CE RoHS

Specifications

- Rating : 3Ø 3.3/6.6kV , 60Hz(Option: 50Hz)
- Dielectric withstand : AC 3300V / 10,000V, 6600V / 16000V : 1min
- Insulation resistance : DC 500V / 100MΩ
- IP Class : IP20
- Sound level : Less than 65db
- Molding type
- Operating temp. : -20℃ ~ +40℃
- Starting time : 1min (1min over option)

Circuit Diagram



AC 3.3/6.6kV

MODEL	용량 (KW)	출력 (HP)	휴지시간 (Restating time)	Dimensions(mm)							Weight (kg)
				W	D	H	W1	D1	ØE	M	
WYMS66-22	22	30	1시간	370	320	350	300	190	13	M8	55
WYMS66-37	37	50		370	320	350	300	190	13	M8	72
WYMS66-45	45	60		410	330	360	340	200	13	M8	75
WYMS66-55	55	75		400	330	360	340	200	13	M8	80
WYMS66-65	65	80		430	330	370	340	200	13	M8	85
WYMS66-75	75	100		430	340	380	340	210	13	M8	92
WYMS66-95	95	125	1시간 20분	430	340	380	340	210	13	M8	102
WYMS66-110	110	150		480	400	420	400	250	13	M10	118
WYMS66-130	130	175		480	410	420	400	260	13	M10	123
WYMS66-150	150	200		490	410	430	400	260	13	M10	135
WYMS66-185	185	250	1시간 40분	490	420	440	400	270	13	M10	140
WYMS66-225	225	300		510	400	440	420	250	15	M10	148
WYMS66-260	260	350		520	400	460	420	250	15	M10	165
WYMS66-300	300	400		520	400	480	420	250	15	M10	170
WYMS66-375	375	500	2시간	550	410	480	420	260	15	M10	215
WYMS66-450	450	600		560	380	500	500	266	15	M12	240
WYMS66-750	750	1000		600	410	500	560	300	15	M12	310
WYMS66-1100	1100	1500	3시간	690	390	617	580	350	15	M12	405
WYMS66-1500	1500	2000		740	450	680	620	350	15	M14	515

※ 3.3kV용 Model은 WYMS33-□□로 표시됩니다. (The model for 3.3kV is WYMS33-□□.)

※ 리액터는 단시간 정격이므로 연속으로 통전하면 소손 될 수 있습니다. 정격사용시간으로 사용 한 경우에는 휴지시간을 주어 열을 발산시켜야 합니다.

※ The reactor is rated at a short time, so it can be burned if energized continuously. If it has been used for a rated use time, then a rest time shall be given to emit heat.

※ 기동시간 T : $4+2/\sqrt{P}$, P : 전동기용량 kw (전동기의 부하율은 메이커에 따라 차이가 있을 수 있으므로 참고로만 사용하시기 바랍니다.)

※ Start-up time T : $4+2/\sqrt{P}$, P : Motor capacity kw (The load factors of a motor can be different depending on makers, so use them for reference only.)

※ 50Hz 주문 시 외형 사이즈가 상이 할 수 있으므로 문의바랍니다.

※ Please contact us because the size of the exterior may vary when ordering 50Hz.

Dimension

